

Преобразователи частоты ISD mini Plus, VENT, IPD (IPD-VR), IBD_E

Длина кабеля двигателя, соответствующая мощности преобразователя частоты

Порядковый номер	Без использования и с использованием выходного АС-дросселя	Входное напряжение ПЧ	Номинальная мощность ПЧ	Номинальный выходной ток ПЧ	Тип и максимальная длина кабеля ЭД	
					Экранированный	Неэкранированный
1	ПЧ без выходного АС-дросселя	1ф АС220В±15%	0.4~3.7кВт	2.5~16.5А	30 м	45 м
2		3ф АС380В±15%	0.75~5.5кВт	2.5~13А	30 м	45 м
3			7.5~11кВт	17~25А	50 м	75 м
4			≥15кВт	≥32А	75 м	100 м
5	ПЧ с выходным АС-дросселем	1ф АС220В±15%	0.4~1.5кВт	2.5~7А	75 м	100 м
6			2.20~3.7кВт	11~16.5А	100 м	150 м
7		3ф АС380В±15%	0.75~2.2кВт	2.5~5А	75 м	100 м
8			3.7~5.5кВт	9~13А	100 м	150 м
9			7.5~11кВт	17~25А	120 м	180 м
10			15~18.5кВт	32~37А	150 м	220 м
11			≥22кВт	≥45А	170 м	260 м